

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Grenswaarden	
			Min.	Max.
MOTORPRESTATIES EN EMISSIES				
Densiteit bij 15°C	EN ISO 3675	kg/l	0,765	0,800
Cetaangetal	EN ISO 5165 / 15195 / 16144		70	
Smerende werking (lubricity)	EN ISO 12156-1	micron		460
Reinigende werking	CEC (PF-023)			Geslaagd
Zwavelgehalte	EN ISO 20884 / 20846 / 13032	ppm		5
PREVENTIEVE BESCHERMING VAN BRANDSTOFKWALITEIT				
Watergehalte	EN ISO 12937	ppm		200
Koper strip corrosie	EN ISO 2160	3u/50°C		Class 1
Bacterievorming	NF M 07-070			Zero content
OVERIGE PRODUCTEIGENSCHAPPEN				
Uiterlijk bij 15°C	Visueel			Doorzichtig
Asgehalte	EN ISO 6245	% m/m		0,001
Destillatieverloop	EN ISO 3405 / 3924			
- Verdamping bij 250°C		% v/v		<65
- Verdamping bij 350°C		% v/v	85	
- 95% (v/v) verdampt bij		°C		360
Vlampunt (Pensky Martens)	EN ISO 22719	°C	55	
Viscositeit bij 40°C	EN ISO 3104	mm2/s	2,00	4,50
Oxidatiestabiliteit	EN ISO 12205	g/m3		25
Conrad carbon residue (10%)	EN ISO 10370	% m/m		0,10
Fatty acid methyl ester (FAME)	EN ISO 14078	% v/v		0,5
Polycyclical aromatic compounds	EN ISO 12916	% m/m		8,0
Total aromatic compounds	EN ISO 12916	% m/m		0,1
Contaminatie (part.matter)	EN ISO 12662	mg/kg		10
Magnanese gehalte	EN 16576	mgl		2,00
TOEPASSINGSGBIED				
Voldoet volledig aan de EN15940 norm voor paraffinische dieselbrandstof				