

TRAXX Koelvloeistof G12+ -37°C

Productinformatieblad versie 4-2021

1. Productinformatie

TRAXX Koelvloeistof G12+ -37°C is een nieuwe generatie koelvloeistof op mono ethyleen glycol basis. Het biedt een langdurige bescherming tegen bevriezing en corrosie voor de koelsystemen van zowel benzine- als dieselmotoren. TRAXX Koelvloeistof G12+ -37°C voldoet aan de eisen van alle belangrijke constructeurs en wordt met name aanbevolen voor moderne motoren waar de bescherming van aluminium bij hoge temperaturen zeer belangrijk is. Daarnaast verlengt TRAXX Koelvloeistof G12+ -37°C de levensduur van de waterpompen en zorgt het voor een zeer goede koeling van de motor.

TRAXX Koelvloeistof G12+ -37°C bevat geen nitrieten, aminen, fosfaten (NAP-vrij), boraten of silicaten. TRAXX Koelvloeistof G12+ -37°C is bijzonder geschikt voor gemengde wagenparken (personenwagens en vrachtwagens) en is klaar voor gebruik.

Het is aan te raden om het koelsysteem helemaal leeg te maken en te spoelen met water, vóór gebruik van een nieuwe product. Wij bevelen aan om koelvloeistof elke 5 jaar te ververset.

2. Specificaties

AFNOR NF R15-601 | ASTM D 3306 | ASTM D 4985 | SAE J 1034 | BS 6580 | FFV Heft R443 | CUNA NC 956-16 | UNE 26361-88 | JIS K2234 | NATO S 759 | DAF 74002 | Chrysler MS 9176 | Cummins 85T8-2 & 90T8-4 | Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D & ESD M97 B49-A | GM 1899 M | US 6277M & OPEL GM QL130100 | John Deere H 24 B1 & C1 | Leyland Trucks LTS22AF10 | Mack 014GS 17004 | MAN 248, 324 (SNF) & B&W D36 5600 | MB pag. 325.3 | Renault 41-01-001 | VAG TL 774F | Volvo

3. Typische eigenschappen

Dichtheid bij 15 °C, kg/m³ 1050
Kleur.....Lila
pH-waarde.....8.1
Reservealkaliteit.....ml HCL 0,1N 2.5
Vriespunt °C.....-26
Kookpunt °C106