



Versie : 1.0
Datum : 10-02-2015
Pagina : 1 van 1

Vacuumpompolie 68

Productomschrijving

Een hoogwaardige vacuümpompolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijk hoge viscositeitindex, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt

Toepassingsgebieden

Deze olie is geschikt voor de smering van vacuümpompen, waar minimaal een HLP olie voorgeschreven wordt, voor zowel het carter als nevelsmering. Deze vacuümpompolie is een olie, die zeer goed ingezet kan worden voor de cartersmering van vacuümpompen

Productanalyse

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Typisch
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	Kg/m ³	884
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8,80
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	102
Vloeipunt	ASTM D97	°C	-24
Vlampunt (COC)	ASTM D92	°C	220