



## Castrol Transmax Dual

Dual Clutch vloeistof

### Omschrijving

Castrol Transmax Dual is een volsynthetische SAE 75W olie voor dubbele koppeling transmissiesystemen.

### Voordelen

- Excellente synchronisatie- en koppelingseigenschappen door de uitgebalanceerde wrijvingskarakteristieken
- Excellente thermische- en oxidatiestabiliteit
- Exceptionele vloeieigenschappen bij lage temperaturen
- Lagere bedrijfstemperaturen door gereduceerde wrijving
- Zeer goede hogedruk eigenschappen (EP) en anti-pitting
- Hoge weerstand tegen afschuiving - constante viscositeit tijdens gebruik
- Goede verdraagzaamheid met de afdichtingen.

### Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol Transmax Dual
Kleur	Visueel	-	groen
Stolpunt	DIN-ISO 3016	°C	-72
Dichtheid bij 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,8376
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7,2
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	35,5
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	None	166
Viscositeit, Brookfield bij -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	7500

## Product prestatie claims

Approved - Audi / VW TL 52529 (G 052 529)  
Suitable for use in the following: Audi / VW TL 52182 (G 052 182), Seat  
Chrysler (Europe)  
Ford WSS-M2C936-A (Dual Clutch)  
Mitsubishi dual clutch including Dia Queen SSTF-1  
Peugeot using Getrag DCT, PSA Transmission oil 9734 52  
Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)  
Volvo Dual Clutch Transmission

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol Transmax Dual  
17 Aug 2021  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam  
+31 (0)10 249 44 44  
[www.castrol.nl](http://www.castrol.nl)