

QualiTack 123[®]

Lithium MP EP 3

Beschrijving

QualiTack 123 is een breed inzetbaar lithium EP-vet op basis van minerale olie. Door toevoeging van polymeren zijn uitstekende kleefkracht en waterbestendigheid verkregen. De hoogwaardige grondstoffen verzekeren een langere levensduur van het smeervet en te smeren onderdelen. QualiTack 123 heeft uitstekende EP-eigenschappen en lastdragende capaciteit, is corrosiewerend en mechanisch stabiel.

Kwaliteits-eigenschappen

- Goede roestbescherming
- Goede oxidatie stabiliteit
- Zeer goede mechanische stabiliteit
- Goede lastdragende stabiliteit

Toepassing

QualiTack 123 wordt gebruikt in de industrie en de landbouw voor de smering van zwaar belaste wentellagers. Met name onder tropische omstandigheden. QualiTack 123 wordt ingezet voor de smering bij hoge drukken, hoge werktemperaturen onregelmatig schokkende en trillende belastingen en natte, vuile en stoffige omstandigheden

ISO Kwaliteitsnormering: ISO 6743-9; L-XBCEB 3

Technisch specificaties

Thickener		Lithium 12-HSA
Base oil		Mineral
Colour	Visual	Amber
Consistency	ASTM D217	NLGI 3
Drop point	Mettler	>180C°
Base oil viscosity @ 40°C	Iso 3140	280 mm²/s
Base oil viscosity @ 100°C	Iso 3140	20 mm²/s
4-Ball weld load	DIN 51350	2600 N
Temperature	Continuous period	-25°C – 130°C
Temperature	Short period @ max	150°C

Artikelnummers en verkrijgbare verpakkingen

- | | | |
|---|---------------|----------------|
| - | Vat 180kilo | artnr : 720501 |
| - | Drum 50kilo | artnr : 720502 |
| - | Pail 18kilo | artnr : 720504 |
| - | Doos 4x 5kilo | artnr : 720506 |